



No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	표시면	난연PC	1	백색바탕에 녹색글씨
2	외함 상	난연 ABS	1	
3	외함하	난연 ABS	1	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	에비전원감시등	적색 LED	1	이상발생시 점등

사양

- 타입 : 벽부형 피난구유도등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED
- 밝기 : AC:1.821x이상/ DC:1.21x이상
- 외관도장색상 : 미백색
- 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 1.8W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:유19-83)

NOTE

- 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

지에스인텍(주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT mm	
MATERIAL			SCALE 1:1	DRAWING No. GT-01-59-00
DATE 2019.4.13				
			MODEL	G1-PSS-D1