



사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 정격주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 2W(2×1W)
5. 밝기 : 200lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 충전지 : 니켈카드뮴 4.8V 1300mAh
8. 비상조명시간 : 120분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 1.5W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비17-17)

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장
2	COVER	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장
3	LENS	난연 PC	2	
4	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
6	비상전원감시등	적색 LED	1	이상 발생시 점등
7	점검스위치	PUSH SWITCH	1	비상전원 확인

배광번호	D-31		
조도	1 Lux		
설계치조도	3 Lux		
높 이(m)	2	3	4
수평거리(m)	1.8	1.0	-

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다.

일반공차 (General tolerances)		
기준 치수의 구분	등급	
	A급	B급
6초과 30 이하	±0.1	±0.3
30초과 300 이하	±0.2	±0.5
300초과 400 이하	±0.3	±0.8
400초과 1000 이하	±0.5	±1.2
1000초과 2000 이하	±0.8	±2
2000초과 3000 이하	±1.2	±3
3000초과 6000 이하	±2	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 I, II 및 III에 해당한다.

 지에스인텍(주)		
DRAWN BY JSL	CHECKED BY HSK	APPROVED BY GSL
UNIT mm	TITLE 비상조명등 저층용 - LED 2W	
MATERIAL		SCALE 1:1
DATE 2017.01.15		DRAWING NO. GT-02-17-00
		MODEL G2-EL-130L