



사양

- 타입 : 벽부형 비상조명등
- 정격전압 : AC 220V
- 정격주파수 : 60Hz
- 광원 : LED 3W(0.5W×6×1)
- 밝기 : 100lm
- 외관도장색상 : 미백색
- 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 600mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 1.5W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:비23-7)

NOTE

- 바깥면은 고광택처리한다.
- 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초파 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초파 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초파 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초파 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초파 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 : A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다

배광번호	D - 31		
조도 (LUX)	1 LUX		
부착높이(m)	2	3	4
수평거리(m)	1.8	1.0	-

 GS 인 텍 (주)			TITLE	비상조명등	
				완성품	
UNIT	m/m	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	
		JSL	HSK	GSL	
SCALE	1:1	MATERIAL ABS		DRAWING NO	GT-02-29-00
		DATE 2023.6.20		MODEL	G2-EL-S30